



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Dokumentum verziószáma: 2024. júl. 16.



Leírás

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil a modern lég- és vízhűtéses kétütemű robogómotorokban való használatra van keverve. Ez az olaj önkeveredő és alkalmas olajbefecskendező rendszerrel ellátott motorokhoz is. Nagy teljesítményt biztosít és jó védelmet nyújt a motor és a dugattyúk kopása ellen. Az olaj rendelkezik az "Low Smoke" károsanyag-kibocsátási specifikációval is, amely városi használatra engedélyezett.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
43001BS	1 L	6	450

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	128		ASTM D2270
Lobbanáspont	85	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-36	°C	ASTM D97
Teljes bázisszám	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.14	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.