



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Dokumentum verziószáma: 2024. júl. 16.



Leírás

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic lég- és vízhűtéses 4-ütemű motorokhoz és sebességváltókhöz alkalmas. Ez a motorolaj kiváló minőségű védelmet nyújt. A többfokozatú SAE 10W-40 motorolaj száraz és nedves lemezes tengelykapcsolóval ellátott motorkerékpárokhoz készült.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

API SL
JASO MA / MA2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	162		ASTM D2270
Lobbanáspont	201	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-36	°C	ASTM D97
Teljes bázisszám	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.